



La laine de verre à souffler tout confort, pour soufflage mécanique

COMBLISSIMO

Laine de verre de couleur blanche en flocons



Bénéfices

CONFORT DE POSE EXCEPTIONNEL

- Des flocons de qualité générant très peu de poussière et aucune irritation
- Pas d'effet statique : les flocons ne collent pas à la peau, ni aux charpentes

UN CHANTIER RENTABLE

- Laine imputrescible sans liant, au toucher agréable
- Un chantier rapide grâce à l'excellent pouvoir couvrant de la laine Comblissimo
- Une épaisseur homogène, stable et durable grâce à la fluidité du soufflage
- Une manutention réduite et une productivité accrue grâce à la très forte compression du produit

LA LAINE COMBLISSIMO, L'IDÉAL EN SOUFFLAGE

- $R = 10 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ en 465 mm d'épaisseur
- Faible poids rapporté sur le plafond : une résistance thermique élevée, sans renforcer la structure
- Un système conforme aux exigences du DTU 45.11 et du DTA Comblissimo 20/19-415_V2
- Un intérieur sain avec un produit A+, le meilleur classement de l'étiquetage sanitaire

RÉACTION AU FEU

- Laine incombustible, classée A1

Solutions

Laine à souffler sur plancher | Laine à souffler sur plafond existant

Description

Conductivité thermique

0.046 W/m.K

Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	non déclaré
Classe de tassement	1.0
Certificat Acermi	07/D/18/474
Numéro de la DoP	0001-39

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
84679	200		0,610	0,990	1,000	36	36	622,8374	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les sacs sont livrés sur palette bois.

Info-tri du produit

